

传感器

传感器



Sensors & Encoders

型号	LMPC (MP + A3TC)	Hes
应用	内置放大霍尔传感器	霍尔效应速度传感器
信号来源	磁性材质 (如钢、铁), 尤其是亚铁材质	铁传感器铁磁或其它金属的目标
输入/输出信号	磁性材料感应 / NPN 集电极开路输出 30 VDC @ 40 mA 最高 (LMPC/CC), 5 V @ 20 mA	磁性材料感应 / NPN 集电极开路输出 30 VDC @ 30 mA 最高
最大感应距离	0.125" (24 PD 齿轮直径)	0.125" (24 PD 齿轮直径)
相位输出	不适用	不适用
最高操作频率	10 kHz	5 kHz
工作电源	9 - 17 VDC @ 25 mA	8 - 30 VDC @ 30 mA 最高
建议安装	10 rpm 最低速率指示器	零速感应速率指示器 / 计数器
环境封装	是	是
最高机械速度	不适用	不适用
开始转矩	不适用	不适用
UL 认证	否	否
CE 认证	否	否
NEMA/IP	否	否
EMC 兼容性	否	否
工作温度范围	-18 至 60 °C	-25 至 70 °C
存储温度范围	不适用	不适用
可供选择的模型	LMPC0000 - LMP, NPN, 10 英尺电缆 LMPC0025 - LMP, NPN, 25 英尺电缆 LMPC0050 - LMP, NPN, 50 英尺电缆 LMPC0000 - LMP, NPN, 3-Pin 连接器 LMPEC000 - LMP, 发射极输出, 3-Pin 连接器	HES0000 - NPN 霍尔效应传感器